

## Урок4. Фреймы.

Использование фреймов позволяет просматривать сразу несколько документов в одном браузера. Для их организации используют теги <FRAMESET> и <FRAME>. С помощью первого элемента, а с помощью второго задаются, который в нём отображается.

*Тег <frameset> разбивает экран на несколько прямоугольных областей.*

Атрибуты:

**COLS** – разбивает окно на вертикальные колонки, ширина колонок задается в пикселях, процентах «%» или как остаток от размера окна «\*».

**FRAMEBORDER** – отображать или нет бордюр между фреймами по умолчанию отображается.

**ROWS** – разбивает окно на горизонтальные полосы, высота каждой из них задаётся аналогично COLS.

*Тег <FRAME> задает свойства каждого кадра и имя документа.*

Атрибуты:

**FRAMEBORDER** – отображать или нет 3-х мерный бордюр вокруг фрейма, по умолчанию отображается;

**NAME** – имя фрейма, может быть использовано в других тегах для указания места, где будет отображаться документ;

**SCROLLING** – выводить или нет полосу скроллера;

**SRC** – адрес отображаемого документа.

```
<frameset rows="20%,*">  
  <frame src='title.html' name=top>  
  <frameset cols="20%,*">  
    <frame src='cont.html' name=left>  
    <frame src='main.html' name=right>  
  </frameset>  
</frameset>
```