

Урок2. Работа с текстом.

Использование параграфов

Тег <p> разбивает текст на абзацы.

Атрибуты:

ALIGN – определяет выравнивание текста. Текст может выравниваться по левой границе, по правой границе или по центру (LEFT|CENTER|RIGHT). По умолчанию LEFT.

`<p align=right>.....</p>`

Использование заголовков

Тег <Hn> служит для оформления текста в стиле заголовка. Вместо буквы n указывается цифра от 1 до 6, что означает размер (1>6).

ALIGN – определяет выравнивание текста. Текст может выравниваться по левой границе, по правой границе или по центру (LEFT|CENTER|RIGHT). По умолчанию LEFT.

`<h1 align=center>.....</h1>`

Списки

Существуют маркированные и нумерованные списки. Для описания элементов любого списка используется тег .

Для создания маркированных списков используется тег .

Атрибуты:

TYPE – стиль маркированного списка. Допустимы значения: Disc (сплошная точка), Circle (полая окружность), Square (квадратная точка).

`<ul type=disc>`

`.....`

`.....`

``

Для создания нумерованных списков используется тег .

Атрибуты:

START – номер первого элемента списка.

TYPE – стиль нумерованного списка. Допустимы значения: 1 (использовать числа), A (использовать большие символы), a (использовать маленькие символы).

`<ol start=2 type=A>`

`.....`

`.....`

``

Можно также создавать многоуровневые списки, комбинируя теги и .

`<ul type=disc>`

`.....`

`<ol start=2 type=A>`

`.....`

`.....`

``

`.....`

``

Использование шрифтов

Тег служит для управления цветом, размером и типом шрифтов.

Атрибуты:

SIZE – определяет размер шрифта (1-7)

FACE – тип используемого шрифта.

COLOR – определяет цвет.

Перечень некоторых цветов: Black, Maroon, Green, Navy, Silver, Red, Lime, Blue, Gray, Purple, Olive, Teal, White, Fuchsia, Yellow, Aqua.

`.....`

Теги начертания:

<I> – курсив

**** – полужирный

<U> – подчеркнутый

<S> – перечеркнутый

Тег индекса текста:

<SUP> – уменьшает и приподнимает текст к верхней границе строки

<SUB> – уменьшает и прижимает текст к нижней границе строки

Использование адресации в HTML

Тег <A> используется как для задания ссылок на другие документы, так и для создания мет самого документа.

Атрибуты:

HREF – адрес документа, к которому следует перейти при активации ссылки.

NAME – имя тега, к которому должен осуществиться переход. Может быть использовано для перехода к фрагменту документа путём указания его в HREF другого тега <A>. При обращении оно должно предваряться символом «#».

TARGET – идентификатор фрейма или окна (описывается с помощью тега <FRAME>), где должен отображаться документ, на который указывает ссылка.

TITLE – текст на панели строки состояния браузера, который появится при активации тега.

REL – тип ссылки вперёд

REV – тип ссылки назад
